

Baoli

EP 20-N04



Baoli

| | | | |
|--------|---|------------|-------------------|
| 1.1 | Hersteller | | KION BAOLI |
| 1.2 | Typzeichen des Herstellers | | EP 20-N04 |
| 1.3 | Antrieb: Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas | | Elektrisch |
| 1.4 | Bedienung | | Fußgänger |
| 1.5 | Nenntragfähigkeit / Nennlast | Q (t) | 2,0 |
| 1.6 | Lastschwerpunktabstand | c (mm) | 600 |
| 1.8 | Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zu Gabelzinken | x (mm) | 892 |
| 1.9 | Radstand | y (mm) | 1327 |
| 2.1 | Eigengewicht inkl. Batterie | Kg | 535 |
| 2.2 | Achslast mit Last vorn/hinten | Kg | 855/1680 |
| 2.3 | Achslast ohne Last vorn/hinten | Kg | 412/120 |
| 3.1 | Bereifung | | PU |
| 3.2 | Reifengröße, vorn | | Ø 230x70 |
| 3.3 | Reifengröße, hinten | | Ø 84x84 |
| 3.4 | Additional wheels (dimensions) | | Ø100x40 |
| 3.5 | Anzahl Räder vorn/hinten (x = angetrieben) | | 1x+2/4 |
| 3.6 | Spurweite, vorn | b10 (mm) | 510 |
| 3.7 | Spurweite, hinten | b11 (mm) | 367/512 |
| 4.4 | Hub | h3 (mm) | 125 |
| 4.9 | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min/max | h14 (mm) | 820/1335 |
| 4.15 | Gabelhöhe, gesenkt | h13 (mm) | 85 |
| 4.19 | Gesamtlänge | l1 (mm) | 1735 |
| 4.20 | Länge einschließlich Gabelrücken | l2 (mm) | 595 |
| 4.21 | Gesamtbreite | b1/b2 (mm) | 729 |
| 4.22 | Gabelzinkenmaße | s/e/l (mm) | 60/173/1150 |
| 4.25 | Abstand zwischen Gabelzinken | b5 (mm) | 540/685 |
| 4.32 | Bodenfreiheit, Mitte Radstand | m2 (mm) | 25 |
| 4.34.1 | Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer | Ast (mm) | 1955 |
| 4.34.2 | Arbeitsgangbreite bei palette 800 x 1200 längs | Ast (mm) | 2005 |
| 4.35 | Wenderadius | Wa (mm) | 1490 |
| 5.1 | Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last | km/h | 6,0/6,0 |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last | m/s | 0,022/0,030 |
| 5.3 | Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last | m/s | 0,035/0,035 |
| 5.8 | Max. Steigfähigkeit mit/ohne last | % | 8/15 |
| 5.10 | Betriebsbremse | | Elektromagnetisch |
| 6.1 | Fahrmotor Leistung S2 60 min | kW | 1.3 |
| 6.2 | Hubmotor Leistung bei S3 10 % | kW | 0.8 |
| 6.3 | Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, Nein | | 2PzS |
| 6.4 | Batteriespannung/Nennkapazität K5 | V/Ah | 24/210 |
| 6.5 | Batteriegewicht | kg | 215 |
| 6.6 | Energieverbrauch nach VDI-zyklus | kWh/h | 0.39 |
| 8.1 | Art der Fahrsteuerung | | AC |
| 10.7 | Schalldruckpegel (Fahrerohr) nach EN 12053 | dB (A) | 69 |

